

Epson TM-T20III

Especificaciones técnicas



La solución económica, eficiente e ideal para el comercio de las pequeñas y medianas empresas

Características principales

- Solución de impresión accesible: diseñada con la fiabilidad y flexibilidad que el retail necesita.
- mPOS/soporte para tableta: soporta Ethernet incluyendo Epson ePOS SDK (iOS/Android).
- Mayor velocidad: velocidad de impresión de hasta 250 mm/s.
- **Impresión flexible:** imprime desde móvil con Epson ePOS™.
- Servicio y soporte¹: equipo de soporte técnico dedicado y soluciones personalizadas; garantía limitada de 3 años.

La impresora térmica TM-T20III imprime textos y gráficos en recibos a velocidades de hasta 250 mm/s, así como logotipos, cupones y códigos de barras de forma nítida.

Aprovecha las características que facilitan su uso, como la carga rápida de papel, el cortador automático y los indicadores LED. Con las opciones para reducir el consumo de papel en un 30%, y un promedio de duración antes de la falla de 360.000 horas, tendrás la excelente confiabilidad que esperas de una impresora Epson.

Epson TM-T20III

Especificaciones técnicas

Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Velocidad de impresión	250 mm/s (9,84 pulg/s)
Fuentes	9 x 17 y 12 x 24 caracteres (ancho x altura)
Capacidad de columnas	
Estándar:	Papel de 80 mm de ancho: 48/64 Papel de 58 mm de ancho: 35/46
Modo de 42 columnas:	Papel de 80 mm de ancho: 42/60 Papel de 58 mm de ancho: 42/31
Tamaño de caracteres	0,88 mm x 2,13 mm y 1,25 x 3 mm (ancho x altura)
Ajuste de caracteres	95 alfanumérico, 18 set internacional, 128 x 43 gráfico
Código de barras	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE39/93/128 ITF, CODABAR (NW-7), GS1-128, GS1 DataBar. Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Simbología compuesta, Datamatrix, Aztec
Caracteres por pulgada	22,6 y 16,9
Tamaños de papel	80 mm: diámetro de 79,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (3,13" ± 0,02" x 3,27") 58 mm: diámetro de 57,5 ± 0,5 (ancho) x 83 mm (2,26" ± 0,02" x 3,27")
Confiabilidad	Tiempo medio antes de fallas: 360.000 horas Ciclo medio antes de fallas: 60.000.000 líneas Cortador automático: 1,5 millones de cortes
Interfaz	USB + serial o USB + Ethernet
Fuente de alimentación	100 VCA – 240 VCA, 50 Hz - 60 Hz
Consumo de energía	Modo operación: 29,5 W Modo en reposo: 0,8 W
Fuente de poder	Externa (Cable AC Incluido)
Función D.K.D.	Sí (2 drivers)

Dimensiones	5,51" x 7,83" x 5,75" (ancho x prof. x altura) 14 cm x 19,9 cm x 14,6 cm
Peso	3,75 lb / 1,7 kg
Color	Epson Negro
Accesorios estándar	Rollo de papel (1 rollo para probar el movimiento inicial de la impresora), CD-ROM, tapa del interruptor de encendido, tapa impermeable del interruptor de encendido, soporte para colgar la impresora de la pared, tornillos para colgar la impresora de la pared, patas de goma para la instalación vertical, panel de encendido para instalación vertical, placa para orientación del papel de 58 mm de ancho, cable de interfaz (solo USB), cable de CA
Opciones de fábrica	Cinta adhesiva y unidad de timbre externa
Normas de seguridad	UL60950-1/CSA C22,2 N.º 60950-1
Conectividad	Sistemas operativos: Software utilitario y controladores (APD, OPOST™, JavaPOST™, OPOS NET™, controlador de puerto TM Virtual, controlador Linux Cups, controlador Mac®OS X, Utilidad TM-T20III, EpsonNet Simple Viewer (Windows®, Mac®), ePOS SDK
Imprimir desde móvil:	Sistemas operativos inalámbricos (802.11), iOS, Android™ y Windows®
Epson ePOS:	Servicio ePOS para impresión directa desde dispositivos móviles o aplicaciones de red
Instalación	Horizontal / vertical en mostrador / vertical en la pared con soporte
Garantía	Garantía limitada de 3 años
Contenido de la caja	TM-T20III Papel térmico en rollo (rollo inicial para control del funcionamiento) Cable de CA (dependiendo del modelo) Soporte para colgar la impresora de la pared Guía de configuración



Distribuidor Autorizado:

